



BRITE ZINC 65%* GALVANIZE COATING

***ORIGINAL DRY FILM SPECIFICATION**

**Revêtement Galvanisé Brite
Revestimiento Galvanizado Brillante**



**GLISTENING ZINC RICH COATING
PROTECTS AGAINST RUST AND CORROSION**

**DANGER! FLAMMABLE,
VAPORS HARMFUL, HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED,
(Read cautions on back panel)**

**DANGER ! INFLAMMABLE,
VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION,
(Lire les précautions au verso)**

**¡PELIGRO! INFLAMABLE, VAPORES
PERJUDICIALES, PERJUDICIAL O
FATAL SI TRAGADO,
(Lea cuidados en atrás panel)**

1 gal. (3.785 L)

#7008G BRITE ZINC 65% GALVANIZE COATING

DESCRIPTION: A premium galvanizing coating with a metallic sheen. Protects against corrosion on metal surfaces. Leaves a 65% dry film zinc coating. Meets specification ASTM A-780. Meets VOC emission standards of 500 g/L.

DIRECTIONS: Stir contents thoroughly. May be applied full-strength without thinning or may be sprayed. Pour into a separate container and thin as needed with Acetone. Sets to touch in 15-20 minutes. Drying may be accelerated by applying heat or using a baking oven. Invert stored cans occasionally to keep solids in suspension. **Warning!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log onto www.epa.gov/lead.

DANGER! Keep away from heat, spark, open flame, or sources of ignition. Do not burn, incinerate, or store above 120°F (49°C). **VAPOR HARMFUL.** Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. **AVOID CONTACT WITH SKIN.** Can cause skin, nose, and throat irritation. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If any difficulty in breathing is experienced, stop using product and leave the area to obtain fresh air. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Wash skin thoroughly after handling. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention and/or contact a poison control center immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes and seek medical attention. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

⚠️WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Zinc Powder 7440-66-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Acetone 67-64-1, Aliphatic Hydrocarbons 8052-41-3, n-Butyl Acetate 123-86-4.



DANGER! Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May cause genetic defects. May cause cancer. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May be fatal if swallowed and enters airways.

DANGER ! Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut causer des anomalies génétiques. Peut causer le cancer. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

¡PELIGRO! Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cáncer. Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

DESCRIPTION : Un revêtement galvanisé avec un lustre métallique. Protège contre la corrosion sur les surfaces métalliques. Laisse un revêtement en zinc sec de 65%. Rencontre les normes ASTM A-780. Rencontre les normes 500 g/L du COV.

INSTRUCTIONS : Bien remuer le contenu. Peut être appliqué, y compris pulvérisées, pleine force, ou éclaircis au besoin avec Acétone. Verser dans un contenant séparé et dilué si désiré. Conçu pour être touché en 15-20 minutes. Le séchage peut être accéléré en appliquant de la chaleur ou en utilisant un four de cuisson pour les produits aérosol et en vrac. Retourner occasionnellement les canettes entreposées pour garder les solides en suspension. **Avertissement!** Si vous enlevez ou grattez le sable ou la vieille peinture, vous pouvez retirer la poussière de plomb, LE PLOMB EST TOXIQUE. Contacter la Hotline d'Information Nationale sur le Plomb ou connectez-vous au www.epa.gov/lead.

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des sources d'inflammation. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **LES VAPEURS SONT NOCIVES.** Éviter la respiration continue des vapeurs, et des fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. **ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LA PEAU.** Peut causer une irritation de la peau, du nez et de la gorge. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux provoquant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si vous avez des difficultés à respirer, arrêtez d'utiliser le produit et quittez la zone pour obtenir de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin. Laver la peau en profondeur avant l'utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

⚠️AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Un recubrimiento galvanizador superior con un brillo metálico. Protege contra la corrosión en superficies metálicas. Deja un 65% de recubrimiento seco de zinc. Cumple con la especificación ASTM A-780. Cumple con los estándares de emisión de COV de 500 g/L.

INSTRUCCIONES: Revuelva bien el contenido. Puede ser aplicado, incluyendo rociado, toda su fuerza, o diluido según sea necesario con acetona. Vierta en un contenedor separado y diluya como lo prefiera. Se seca al tacto en 15-20 minutos. El secado puede ser acelerado aplicando calor o usando un horno. Invierta ocasionalmente las latas almacenadas para mantener los sólidos en suspensión. **¡Advertencia!** Si rasca, lija o elimina pintura antigua, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea de información nacional sobre plomo en el 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead.

¡PELIGRO! Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llamas expuestas o fuentes de ignición. No quemé, incinere o almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C). **VAPOR DANINO.** Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL.** Puede causar irritación en la piel, nariz y garganta. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o use utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si experimenta alguna dificultad para respirar, deje de usar el producto y abandone la zona para respirar aire fresco. Si dicha dificultad persiste, busque atención médica. Lave la piel minuciosamente después de usar el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

⚠️ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

